

«ЗОМФИ» ООО
ул. Сторожевая, д. 26, стр.1
111020, Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 781-47-72
Факс: +7 (495) 781-47-73

www.somfy.ru

«ЗОМФИ» ООО
ул. Димитрова 34
08131, Софиевская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Украина
Тел.: +38 (044) 507 18 25
Факс: +38 (044) 507 18 25

www.somfy.ua

© 000 «ЗОМФИ», 06/2012

Каталог 2012-2013

HOME MOTION by
somfy



Электродвигатели и системы управления для внутренней солнцезащиты IWT

HOME MOTION by
somfy

Системы внутренней солнцезащиты от компании Somfy. Каталог продукции

Системы управления домом

Что такое системы управления домом от компании Somfy?	2
Системы управления домом – это автоматизация	3
Системы управления домом – это гармоничное сочетание	4
Преимущества систем управления домом	5

Радиотехнология Somfy (RTS)

Преимущества RTS – радиотехнологии Somfy	6
Преимущества для компании, занимающейся установкой конструкций	6
Преимущества для потребителя	7

Электродвигатели и системы управления к ним для

рулонных штор площадью до 5 м ²	8
рулонных штор площадью до 6 м ² (на батарейках)	9
рулонных штор площадью до 10 м ²	10
рулонных штор площадью до 20 м ²	11
горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 16/25/35 мм	12
горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 50 мм	13
горизонтальных жалюзи (с функцией поворота ламелей) с ламелями шириной 35/50 мм (на батарейках)	14
легких римских штор площадью до 9 м ²	15
римских штор площадью до 15 м ²	16
штор-плиссе площадью до 10 м ²	17
сотовых плиссе площадью до 9 м ²	18
штор и панельных штор	19

Способы реализации радиорешения

Настенные сенсорные радиовыключатели серии Smoove RTS	20
Радиопередатчики серии Telis RTS для индивидуального и группового управления	21
Радиопульты для жалюзи серии Telis 1/4 Mod/Var RTS	22
Радиопередатчики серии Telis 16 RTS	23
6-канальный сценарный радиотаймер Telis 6 Chronis RTS	24
Настенные радиопередатчики для индивидуального и/или группового управления	25
Радиоприемники для электродвигателей на 230 В	26
Радиоприемники для электродвигателей на 24 В	27
Радиоприемники для освещения	28
Блоки питания на 24 В	29

Ассортимент электродвигателей

Технические характеристики электродвигателей	30
Сравнительные свойства электроприводов серии Glydea	31
Таблица совместимости электроприводов с радиоприемниками и блоками питания	32

Что такое системы управления домом от компании Somfy?



Техника является частью повседневной жизни. В наши дни климат-контроль в автомобиле, мобильный интернет и интерактивное телевидение стали нормой.

А как насчет автоматизации дома?

Автономные электронные устройства, такие как программируемые стиральные и посудомоечные машины, дистанционно управляемые гаражные ворота и отопительные системы, все больше пользуются популярностью у пользователей.

Системы управления домом продолжают развиваться...

Автоматизация всего, что открывается, в доме для увеличения комфорта, безопасности и получения удовольствия от жизни.




Например,
автоматизация окон, дверей, ворот, солнцезащитных систем.

Автоматизация:

Электродвигатели и системы управления, которые взаимодействуют с окружающей средой, друг с другом и, конечно, с пользователем.

Системы управления домом от Somfy – это автоматизация...

Внутренней солнцезащиты



Горизонтальные жалюзи



Рулонные шторы



Шторы-плиссе и перфорированные шторы



Римские шторы



Шторы



Солнцезащита для потолочных окон, зимних садов и теплиц

Внешней солнцезащиты



Террасные маркизы



Выдвижные маркизы



Внешние рулонные шторы



Навесы, тенты

Въездных и гаражных ворот




Секционные гаражные ворота



Рулонные ворота



Подъемно-поворотные ворота




Распашные ворота



Откатные ворота


А также...



Рольставни



Освещение сада и дома



Системы автоматизации зданий

Системы управления домом – это гармоничное сочетание...



Электродвигатели



Передатчики и приемники



Системы управления домом от компании Somfy предоставляют потребителю неограниченные возможности для увеличения комфорта, безопасности и получения удовольствия от своего жилья.

Электродвигатели и системы управления, разработанные компанией Somfy для различного применения, например, внешней и внутренней солнцезащиты, обладают способностью взаимодействовать друг с другом. Это качество называется совместимостью.

Совместимость возможна при использовании радиопередатчиков, радиоуправлений и радиоприемников. Радиоприемники могут быть либо встроенным в электродвигатель, либо отдельно стоящими и соединенными с ним с помощью электропроводки.



Преимущества систем управления домом – внутренняя солнцезащита

В наши дни при обустройстве дома потребители все больше внимания уделяют декору окна. Оформление окна является завершающим элементом внутреннего декора, обеспечивающим создание приятной атмосферы и, при желании, ощущение большей единенности, интимности.



Автоматизированные системы внутренней солнцезащиты предоставляют потребителю целый ряд преимуществ

- Дистанционно управляемые конструкции внутренней солнцезащиты повышают уровень комфорта в целом и делают само их использование оптимальным – чем больше устройств солнцезащиты, тем удобнее.
- Кроме того, датчики и таймеры позволяют элементам солнцезащиты работать самостоятельно (автономно), несмотря на то, находится кто-то в доме или нет:
 - таймеры повышают уровень безопасности, если в доме никого нет;
 - датчики солнца и температуры способствуют защите мебели и предметов интерьера, а также снижению температуры.
- Оптимальная защита механических частей и ткани благодаря управляемой работе.
- Совместимость в тех случаях, когда имеются другие радиоуправляемые системы (например, жалюзи, шторы, освещение или ворота). Возможность простого и понятного дооснащения ранее установленных конструкций.
- Дистанционное управление является единственным решением в том случае, когда доступ к окну не позволяет использовать ручное управление.

RTS (радиотехнология Somfy)

– это передача сигналов посредством радиоволн. Такая передача позволяет пользователям применять для электрических систем беспроводное управление

RTS:

- Передача радиосигнала осуществляется на расстояние до 200 м в открытом пространстве
- Передача радиосигнала осуществляется на расстояние до 20 м через 2 бетонные стены
- 100% надежность благодаря коду безопасности открывания
- Минимальная возможность помех на частоте 433,42 МГц

Преимущества радиоуправления над проводным управлением:

- Нет необходимости прокладывать проводку
- Более гибкая конфигурация
- Более удобно в использовании
- Лидер продаж в коттеджном строительстве.

Преимущества радиоуправления над инфракрасным управлением:

- Более высокая дальность передачи
- Более простое и точное применение
- Имеет большую функциональность



Radio Technology Somfy

RTS – радиотехнология Somfy

Преимущества радиоуправления для компании, занимающейся установкой солнцезащитных систем:

+ Более выгодно для потребителя:

- Применяется для большего количества проданных солнцезащитных систем
- Дополнительная продажа радиопередатчиков, групповых радиоуправлений, радиотаймеров и радиодатчиков

+ Быстрее и проще монтировать благодаря тому, что нет необходимости прокладывать проводку

+ Легко установить групповое радиоуправление


+ Велика вероятность повторного заказа систем радиоуправления

+ Среди потребителей растет интерес к системам управления домом: техническая поддержка увеличивает этот интерес и дает преимущества над конкурентами

Преимущества радиоуправления для потребителя

Для потребителя радиотехнология Somfy (RTS) предлагает гибкость в использовании, свободу действий и надежность

- Для управления системами не требуется прокладывать проводку между конструкциями и устройствами управления.
- Позволяет управлять одной или несколькими конструкциями одним нажатием на кнопку, независимо от того, откуда осуществляется управление
- Дает возможность установить беспроводные настенные радиовыключатели и радиотаймеры в любом месте дома
- Позволяет создавать групповое и сценарное управление
- Если в доме никого нет:
 - увеличивает уровень безопасности благодаря функции «присутствия человека» (при использовании радиотаймеров);
 - 24-часовая защита дома, мебели и предметов интерьера от жары, яркого света, ультрафиолетовых лучей (при использовании радиодатчиков)
- Наличие кнопки «Моя любимая предпочтительная позиция» (кнопка «MY») (См. ниже)



*Моя любимая предпочтительная позиция (кнопка «MY»)

Программируемое любимое промежуточное положение элементов солнцезащиты в соответствии с желанием пользователя.

Пример:

- Настройка 2-х или более жалюзи для закрывания на 2/3
- Открывание штор наполовину для создания желаемого уровня интимности/комфорта



Радиорешение для рулонных штор площадью до 5 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная	светонепроницаемая
Макс. высота	3,5 м	3,5 м	3,5 м
Макс. площадь	5 м ²	4 м ²	3 м ²
Мин. ширина	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Макс. ширина	3 м	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Беспроводное радиорешение для рулонных штор площадью до 6 м²

Доступно в вариантах:

- а) контейнер для батареек
- б) солнечная панель + аккумулятор **NEW!**
- в) аккумулятор + блок зарядки **NEW!**

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛООННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная
Макс. высота	2,5 м	2,5 м
Макс. площадь	6 м ²	5 м ²
Мин. ширина	0,35 м	0,35 м
Макс. ширина	2,5 м	2 м


* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



Дистанционное
радиоуправление

Электродвигатель Roll Up WireFree RTS
со встроенным радиоприемником



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo
RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для рулонных штор площадью до 10 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная	светонепроницаемая
Макс. высота	3,5 м	3,5 м	3,5 м
Макс. площадь	10 м ²	8 м ²	6 м ²
Мин. ширина	0,5 м	0,5 м	0,5 м
Макс. ширина	3 м	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ




Дистанционное
радиоуправление

Бесшумный электродвигатель Sonesse 30 RTS
на 24 В со встроенным радиоприемником



Блок
электропитания

Электропитание
~230 В/50 Гц



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo
RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для рулонных штор площадью до 20 м²


ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННЫХ ШТОР*

ткань	прозрачная	полупрозрачная
Макс. высота	2,5 м	5 м
Макс. площадь	20 м ²	12 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

Бесшумный электродвигатель Sonesse 50 RTS на 230 В со встроенным радиоприемником



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные радиовыключатели



Situo RTS

Настенный радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis RTS Comfort



Радиорешение для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 16/25/35 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*

ламели	16/25 мм (ширина)	35 мм (ширина)
Макс. высота	3,6 м	3,6 м
Макс. площадь	4 – 6 м ²	4 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	2,7/3,3 м	4 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis Modulis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo RTS


Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 50 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*

ламели	50 мм алюминиевые	50 мм деревянные
Макс. высота	5 м	5 м
Макс. площадь (4 Нм/9 Нм)	10/16 м ²	3,5/8,5 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	4 м	2,4 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Modulis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

16-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные радиовыключатели



Situo RTS


Настенный радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Беспроводное радиорешение для поворота ламелей для горизонтальных жалюзи с ламелями шириной 35/50 мм (на батарейках)

Доступно в вариантах:

- а) контейнер для батареек
- б) солнечная панель + аккумулятор **NEW!**
- в) аккумулятор + блок зарядки **NEW!**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ*


ламели	35/50 мм алюминиевые	35/50 мм деревянные
Макс. высота	3,6 м	2,7 м
Макс. площадь	11 м ²	0,7 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	2,7 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



Дистанционное управление



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis Modulis RTS
(Pure, Silver, Lounge)

16-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные радиовыключатели



Situo RTS

Настенный радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis RTS Comfort




Радиорешение для легких римских штор площадью до 9 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ШТОР*

ткань	прозрачная / полупрозрачная
Макс. высота	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/9 м ²
Мин. ширина	0,6 м
Макс. ширина	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo
RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для римских штор площадью до 15 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ РИМСКИХ ШТОР*

ткань	полутемная	темная
Макс. высота	5 м	5 м
Макс. площадь (4 Нм/8 Нм)	11/15 м ²	7,5/10 м ²
Мин. ширина	0,6 м	0,6 м
Макс. ширина	3 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo
RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort




Радиорешение для штор-плиссе площадью до 10 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТОР-ПЛИССЕ*

ткань	обычная	с направляющими тросами	с направляющими шинами
Макс. высота	3,4 м	3,4 м	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/10 м ²	2/5 м ²	3/8 м ²
Мин. ширина	0,65 м	0,65 м	0,65 м
Макс. ширина	3,9 м	1,5 м	3 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



Электродвигатель LV/LW 25 на 24 В (проводной)



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные радиовыключатели




Situo RTS

Настенный радиотаймер



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для сотовых плиссе площадью до 9 м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ЖАЛЮЗИ*

ткань	обычная	с направляющими
Макс. высота	3,4 м	3,4 м
Макс. площадь (0,4 Нм/0,8 Нм)	4/9 м ²	2/5 м ²
Мин. ширина	0,65 м	0,65 м
Макс. ширина	3,6 м	3,6 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ



ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные
радиопередатчики
(радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные
сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные
радиовыключатели



Situo
RTS

Настенный
радиотаймер



Smoove RTS
(сенсорный)



Chronis
RTS Comfort



Радиорешение для штор и панельных штор

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТОРНЫХ КАРНИЗОВ*

Glydea 35 DCT Glydea 45 DCT Glydea 60 DCT


Макс. вес полотна	35/15 кг**	45/21 кг**	60/30 кг**
Мин. длина карниза	0,6 м	0,6 м	0,6 м
Макс. длина карниза	10 м	12 м	15 м

* Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику систем внутренней солнцезащиты.

** Для двустороннего открывания.

РЕАЛИЗАЦИЯ РАДИОРЕШЕНИЯ

Электродвигатель Glydea 35/45/60 DCT



Необходима установка радиокарты RTS (арт. 1870172) в электропривод Glydea DCT

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1- и 5-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis RTS
(Pure, Silver, Lounge, Patio)

16-канальные радиопередатчики (радиопульты)



Telis 16 RTS
(Pure, Silver)

6-канальные сценарные радиотаймеры



Telis 6 Chronis RTS
(Pure, Silver)

Настенные радиовыключатели



Situo RTS

Настенный радиотаймер



Smoove 1 Open/Close RTS
(сенсорный)



Chronis RTS Comfort



Новинка: настенные сенсорные радиовыключатели серии Smoove RTS для индивидуального, группового и центрального управления

Вариант	Артикул	Цвет	Вариант	Артикул	Цвет
Smoove 1 RTS Pure Shine	1 810 881	белый	Smoove 1 Open/Close RTS Pure Shine	1 811 011	белый
Smoove 1 RTS Black Shine	1 810 882	черный	Smoove 1 Open/Close RTS Black Shine	1 811 009	черный
Smoove 1 RTS Silver Shine	1 810 883	серебристый			


Преимущества для потребителя:

- Инновационное сенсорное радиоуправление
- Возможно индивидуальное, групповое и центральное управление
- Наличие предпочтительного промежуточного положение («My»)
- Светодиодная индикация
- Все преимущества радиоуправления
- Совместимы со всеми видами радиоприемников RTS
- Оптимальный выбор дизайна

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, типа CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Рабочая температура: от 0 °C до +60 °C
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве

ВАРИАНТЫ





Радиопередатчики серии Telis RTS для индивидуального и группового применения

Вариант	Характеристики	Артикул	Цвет
Telis 1 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 630	белый
Telis 1 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 637	серебристый
Telis 1 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 649	черный
Telis 1 RTS Patio	Стильный дизайн, влагозащищенный противоударный корпус	1 810 642	бело-синий
Telis 4 RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 631	белый
Telis 4 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 638	серебристый
Telis 4 RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 651	черный
Telis 4 RTS Patio	Стильный дизайн, влагозащищенный противоударный корпус	1 810 644	бело-синий

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для управления одной конструкцией или одной группой конструкций, а также радиопередатчик для управления конструкциями (до 5 единиц) или группами конструкций
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «Му»)
- Эргономичность: кнопки «Вверх», «Вниз» и «Стоп»
- Светодиодная индикация
- Окантовка, сделанная из резины, обеспечивает ударопрочность (Silver, Lounge, Patio)
- Круглое отверстие позволяет Вам повесить пульт на настенный держатель

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30, для Patio – влагозащищенный корпус
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м в открытом пространстве
- Вес: 50 г



Радиопульты для жалюзи Telis 1/4 Mod/Var* RTS

Вариант	Характеристики	Артикул	Цвет
Telis 1 Mod/Var RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 974	белый
Telis 1 Mod/Var RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 975	серебристый
Telis 1 Mod/Var RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 976	черный
Telis 4 Mod/Var RTS Pure	Простые цвета, которые подходят для любого интерьера	1 810 765	белый
Telis 4 Mod/Var RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 810 663	серебристый
Telis 4 Mod/Var RTS Lounge	Утонченный черный цвет для изысканного интерьера	1 810 664	черный
Объем поставки: радиопульт с настенным кронштейном и батарейкой			
* «Mod/Var» является международным торговым обозначением Somfy			
Настольная подставка из прозрачного пластика		9 014 572	

Преимущества для потребителя:

- Инновационный пульт с роликом Scroll Lock для точного и эргономичного поворота ламелей жалюзи.
- Дисковое кольцо управления Вверх и Вниз.
- Клавиша «my» для остановки или перемещения в предпочтительное положение.
- Светодиодная индикация сигнала и состояния батареи, выбора каналов.
- Индивидуальная батарея электропитания.
- Износостойкие резиновые боковые поверхности обеспечивающие ударопрочность и надежную фиксацию в руке.
- Отверстие в корпусе и настенный кронштейн для размещения в удобном месте.
- Кнопка программирования Prog на тыльной стороне радиопульта.

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Рабочая температура: от 0 до +60 °
- Окружающие условия: Сухое жилое помещение
- Вид пылевлагозащиты: IP 30
- Радиочастота: 433,42 МГц



Радиопередатчики серии Telis для индивидуального управления 16-ю конструкциями и/или управления 16-ю группами конструкций

Вариант	Характеристики	Артикул	Цвет
Telis 16 RTS Pure	Универсальное цветовое решение для большинства интерьеров	1 811 020	белый
Telis 16 RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 811 021	серебристый

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик для индивидуального управления 16 конструкциями и/или управления группами конструкций
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Светодиодная индикация
- Преимущества радиоуправления
- Возможность нумерации каналов, присвоения имени каналу и выбора пиктограмм
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «My»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3xAAA)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



6-канальный сценарный радиотаймер Telis 6 Chronis RTS

Вариант	Характеристики	Артикул	Цвет
Telis 6 Chronis RTS Pure	Универсальное цветовое решение для большинства интерьеров	1 805 209	белый
Telis 6 Chronis RTS Silver	Естественные цвета для современного интерьера	1 805 210	серебристый

Преимущества для потребителя:

- Радиопередатчик со встроенным программируемым 6-канальным таймером
- Функция таймерного управления по желаемому сценарию (до 6-ти сценариев)
- Жидкокристаллический дисплей для удобства использования
- Светодиодная индикация
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения (кнопка «My»)

Технические характеристики:

- Напряжение: 4,5 В (3xAAA)
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



Настенные радиопередатчики для индивидуального и/или группового управления

Вариант	Характеристики	Артикул
Situo RTS	Беспроводной настенный радиопередатчик	1 810 636

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный передатчик
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Мы»)

Вариант	Характеристики	Артикул
Chronis RTS Comfort	Беспроводной настенный радиопередатчик-таймер	1 805 176

Преимущества для потребителя:

- Энергонезависимый настенный радиопередатчик
- Преимущества радиоуправления
- Функция таймера
- Наличие любимого промежуточного положения кнопка (Стоп/«Мы»)

Вариант	Характеристики	Артикул
Situo RTS	Беспроводной настенный радиопередатчик	1 810 636

Технические характеристики:

- Напряжение: батарейка на 3 В, тип CR 2430
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 30
- Дальность радиопередачи: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве



Радиоприемники для электродвигателей на 230 В для внутреннего монтажа

Вариант	Характеристики	Артикул
Centralis Indoor RTS	Радиоприемник для рулонных и римских штор	1 810 137

Преимущества для потребителя:

- Имеет преимущества радиоуправления
- Наличие предпочтительного промежуточного положения («My»)

Centralis Indoor RTS VB	Радиоприемник для жалюзи с функцией поворота ламелей	1 810 110
--------------------------------	--	-----------

Преимущества для потребителя:

- Применяется для подъема/поворота ламелей
- Имеет преимущества радиоуправления
- Наличие предпочтительного промежуточного положения («My»)

Вариант	Характеристики	Артикул
Centralis Uno RTS	Радиоприемник с клавишами для рулонных и римских штор	1 810 217

Преимущества для потребителя:

- Удобная эргономика: одна клавиша – одна функция
- Имеет преимущества радиоуправления
- Штекерная конструкция, облегчающая монтажные работы

Centralis Uno RTS VB	Радиоприемник с клавишами для жалюзи с функцией поворота ламелей	1 810 219
-----------------------------	--	-----------

Преимущества для потребителя:

- Удобная эргономика: одна клавиша – одна функция
- Применяется для подъема/поворота ламелей
- Имеет преимущества радиоуправления
- Штекерная конструкция, облегчающая монтажные работы

Технические характеристики (для всех радиоприемников):	
- Напряжение: 230 В	
- Частота: 433,42 МГц	
- Класс защиты корпуса: IP 40	
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве	



Радиоприемники для электродвигателей на 24 В

Вариант	Характеристики	Артикул
DC RTS Receiver	Радиоприемник на 24 В для наружного монтажа	1 870 139

Преимущества для потребителя:

- Применяется для подъема/поворота ламелей, легко программируется:
 - настраиваемая скорость поворота ламелей
 - автоматическое открывание ламелей
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения («My»)
- Совместимость с радиопередатчиками серии Telis Modulis RTS

Технические характеристики:

- Напряжение: 24 В постоянного тока
- Макс. сила тока: 1,3 А
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 20
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Размер: 150x25x25 мм

Вариант	Характеристики	Артикул
Внутрикарнизный DC RTS Receiver	Радиоприемник на 24 В для установки в карниз	1 870 144

Преимущества для потребителя:

- Применяется для подъема/поворота ламелей, легко программируется:
 - настраиваемая скорость поворота ламелей
 - автоматическое открывание ламелей
- Преимущества радиоуправления
- Наличие любимого промежуточного положения («My»)
- Совместимость с радиопередатчиками серии Telis Modulis RTS

Технические характеристики:

- Напряжение: 24 В постоянного тока
- Макс. сила тока: 1,3 А
- Частота: 433,42 МГц
- Класс защиты корпуса: IP 20
- Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве
- Размер: 97x диаметр 24 мм



Радиоприемники для освещения

Вариант	Характеристики	Артикул
Outdoor Lighting Receiver RTS	Радиоприемник для освещения	1 810 628
Преимущества для потребителя:		
- Применяется для установки во влажных помещениях, в том числе и на улице - Имеет преимущества радиоуправления - Управляется с помощью радиопередатчика		
Технические характеристики:		
- Электропитание: 220–240 В, 50 Гц - Максимальная нагрузка: 500 Вт - Частота: 433,42 МГц	- Класс защиты корпуса: IP 55 - Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве	
Lighting Indoor Receiver RTS Радиоприемник для освещения 1 810 165		
Преимущества для потребителя:		
- Применяется для установки в сухих и отапливаемых помещениях - Имеет преимущества радиоуправления - Управляется с помощью радиопередатчика		
Технические характеристики:		
- Электропитание: 220–240 В, 50 Гц - Максимальная нагрузка: 500 Вт - Частота: 433,42 МГц	- Класс защиты корпуса: IP 20 - Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве	
Lighting Modulis Receiver RTS Радиоприемник (диммер) для освещения 9 014 281		
Преимущества для потребителя:		
- Имеет преимущества радиоуправления - Возможна плавная регулировка интенсивности освещения (диммер) - Подключается «в разрыв» электропитания - Совместим с радиопередатчиками серии Telis Modulis RTS		
Технические характеристики:		
- Электропитание: 230 В, 50 Гц - Максимальная нагрузка: 300 Вт - Минимальная нагрузка: 70 Вт (с трансформатором), 40 Вт (без трансформатора)	- Частота: 433,42 МГц - Класс защиты корпуса: IP 54 - Дальность радиоприема: 20 м сквозь 2 бетонные стены или 200 м на открытом пространстве	

Блоки питания на 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА



Спецификация		Артикул
Power 2,7 DC - Электропитание: 198-255 В, 50 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 2,7 А - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 155x155x54 мм		1 870 156
Power 1x2,5 DC RTS Receiver - Электропитание: 198-255 В, 50 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 2,5 А - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 155x155x54 мм		1 870 158 (со встроенным радиоприемником группового управления)
Power 1,1 DC - Электропитание: 230 В, 50/60 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 1,1 А - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 35x45x18 мм		1 870 195/1 870 145
Power 1,5 DC - Электропитание: 90-264 В, 43-67 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 2,7 А - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 110x53x20 мм		1 870 149
GPS 100 - Электропитание: 207-253 В, 50-60 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 5 А - Класс защиты корпуса: IP 40 - Размер: 135x120x46 мм		1 870 035
Inis DC - Электропитание: 195-255 В, 50-60 Гц - Выходное напряжение: 22,5 В пост. тока - Номинальный ток: 1,2 А - Класс защиты корпуса: IP 40 - Размер: 80x80x50 мм		1 870 071/1 870 072 Для рулонных штор/ для жалюзи
Power 4x2,5 DC RTS Receiver - Электропитание: 198-255 В, 50 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 2,5 А - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 155x155x54 мм		1 870 162 (со встроенным радиоприемником группового управления)
GPS 1020 - Электропитание: 207-253 В, 50-60 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 5 А - Класс защиты корпуса: IP 40 - Размер: 135x120x46 мм		1 870 059
MoCo 4 DC/DCE - Электропитание: 220-240 В, 50-60 Гц - Выходное напряжение: 24 В пост. тока - Номинальный ток: 2 А (4 привода по 500 мА) - Класс защиты корпуса: IP 20 - Размер: 155x63x180 мм		1 860 127/ 1 860 200/ 1 860 129

Технические характеристики электродвигателей

Спецификация		Мин. карниз/вал
LV 25 - Боковой электродвигатель на 24 В постоянного тока - Остановка привода по усилию - Длина кабеля 2,5 м (2x0,25 мм ²)		от 25 x 25 мм
LW 25 - Срединный электродвигатель на 24 В постоянного тока - Остановка привода по усилию - Длина кабеля 2,5 м (2x0,25 мм ²)		от 25 x 25 мм
LT 28 - Внутривальный электродвигатель на 24 В постоянного тока - Длина кабеля 2 м (2x0,25 мм ²) - Оснащен системой конечных положений		28 x 0,7 29 x 1,15 36 x 1
Roll Up WireFree RTS - Электродвигатель на батарейках на 12 В со встроенным радиоприемником - Срок службы батареек от 3 до 5 лет		от 31 мм
Sonesse 30 RTS - Электродвигатель на 24 В постоянного тока с уровнем шума 44 дБ со встроенным радиоприемником - Длина кабеля 1,0 м (2x0,25 мм ²)		от 30 x 1,5
Sonesse 40 - Внутривальный электродвигатель на 230 В / 50 Гц с уровнем шума 50 дБ - Длина кабеля 1 м (3x0,75 мм ²) - Оснащен системой конечных положений		от 40 x 1,5
Sonesse 40 RTS - Внутривальный электродвигатель на 230 В / 50 Гц с уровнем шума 50 дБ - Длина кабеля 1 м (2x0,75 мм ²)		от 40 x 1,5
Sonesse 50 RTS - Внутривальный электродвигатель на 230 В / 50 Гц с уровнем шума 44 дБ - Длина кабеля 3 м (4x0,75 мм ²)		от 50 x 1,5
Беспроводной электродвигатель Tilt WireFree RTS для поворота ламелей жалюзи - Электродвигатель шириной 50 мм на батарейках на 12 В для поворота ламелей жалюзи - Срок службы батареек – от 2 до 3 лет		от 51 x 57
Электродвигатель Glydea 35/45/60 WT/DCT с подключением к электросети 230 В переменного тока - Электродвигатель для шторного карниза - Возможна установка радиокарты RTS - Возможность ручного перемещения шторы без отключения электропитания		

Сравнительные свойства электроприводов серии Glydea

	Glydea 35 DCT	Glydea 35 WT	Glydea 45 DCT	Glydea 45 WT	Glydea 60 DCT	Glydea 60 WT
Особенности электроприводов						
Плавный старт	•	•	•	•	•	•
Плавная остановка			•	•	•	•
Предпочтительное положение			•		•	•
Ручное управление	•	•	•	•	•	•
Автоматическое включение при ручном перемещении шторы				•		•
Автоматическая настройка конечных положений	•	•	•	•	•	•
Обратный ход	•	•		•		•
Настраиваемые конечные положения			•		•	
Регулировка скорости перемещения					•	•
Особенности систем управления						
Прямое управление сетевым напряжением		•		•		•
3 нормально открытых бесконтактных контакта	•		•		•	
2 нормально открытых бесконтактных контакта	•		•		•	
Режим кольцевой команды с 2-мя бесконтактными контактами	•		•		•	
Индивидуальное и центральное управление по бесконтактным контактам	•		•		•	
Инфракрасное управление	•		•		•	
Работа в tandemе			•		•	
Цифровая технология Somfy (DTS)	•		•		•	
Радиотехнология Somfy (RTS)	•	•	•	•	•	•
Солнечная автоматика	•		•		•	
Таймерное управление	•	•	•	•	•	•
Особенности монтажа и настроек						
Настройка с помощью монтажных кнопок электропривода			•	•	•	•
Настройка с помощью дополнительного настроечного пульта	•	•	•	•	•	•
Светодиодная индикация			•	•	•	•
Изменение направления вращения электропривода	•	•	•	•	•	•
Перевод в заводские настройки	•	•	•	•	•	•
Возможность установки привода сверху или снизу карниза	•	•	•	•	•	•
Особенности типов штор						
Боковое открытие	•	•	•	•	•	•
Открытие от центра	•	•	•	•	•	•
Ассиметричное открытие	•	•	•	•	•	•
Многозаходное открытие	•	•	•	•	•	•
Классическое открытие (с перекрытием)	•	•	•	•	•	•
Кордовое крепление бегунков на изогнутый кронштейн каретки	•	•	•	•	•	•
Кордовое крепление бегунков на кронштейн с кнопкой	•	•	•	•	•	•

Таблица совместимости электроприводов с радиоприемниками и блоками питания

Совместимость электроприводов и блоков питания

		LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	LT28 B73	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1870195/ 1870145	Power 1,1 DC	1	1	1	нет	1	нет	нет	нет
1870149	Power 1,5 DC W/Cable Univ/24V	3	3	2	нет	3	1	1	1
1870156	Power 2,7 DC 230V/24V	6	5	4	нет	5	1	2	2
1870035	GPS 100	11	9	7	нет	11	2	2	2
1860093	Animeo DC power	11	9	7	нет	11	нет	нет	3

Совместимость блоков управления со встроенным питанием с электроприводами

		LV25 B44 LW25B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	LT28 B73	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1870158	Power 1x2,5 DC RTS receiver	6	5	4	нет	5	нет	нет	нет
1870162	Power 4x2,5 DC RTS	4x6	4x5	4x4	нет	4x5	нет	нет	нет
1870071	Inis DC roller blind power sup	2	1	1	нет	1	нет	нет	нет
1870072	Inis DC venetian blind power	2	1	1	нет	1	нет	нет	нет
1870059	GPS 1020	11	9	7	нет	11	нет	нет	нет
1860127/ 1860200/ 1860129	MOCO 4 DC/DCE	4	4	4	4	4	нет	нет	нет

Совместимость систем управления с электроприводами

		LV25 B44 LW25B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	LT28 B73	Sonesse 30 DC RTS	Sonesse 30 DC DCT	Sonesse 30 RS485
1870139	DC RTS receiver	2	2	2	нет	2	нет	нет	нет
1870144	Внутрикарнизный DC RTS receiver	2	2	2	нет	2	нет	нет	нет
1810153/ 1810261	Centralis DC IB	4	4	3	нет	5	нет	нет	нет
1870002	IRS 300	3	3	3	нет	3	нет	нет	нет
1870061	Выключатель S51	6	5	4	нет	5	нет	нет	нет

Совместимость блоков питания с системами управления

	DC RTS receiver	Внутрикарнизный DC RTS receiver	Centralis DC IB	IRS 300
1870195/ 1870145	Power 1,1 DC	да	да	да
1870156	Power 2,7 DC 230V/24V	да	да	да
1870149	Power 1,5 DC W/Cable Univ/24V	да	да	да
1870035	GPS 100	да	да	да
1860093	Animeo DC power	да	да	да